

Floorcoat FC22 QUICK BASE • Primer-line



Produkt: Grundierung, lösemittelhaltig. GISCODE G2.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung: Siehe Produktsicherheitsdatenblatt.

Verbrauch: Ca. 10 m²/Liter.

Trocknungszeit: Ca. ½ - 1 Stunde bei 20°C und 55%RF.

Ausgehärtet: Siehe "Inbetriebnahme des Bodens".

Reinigung: Wasser und Seife. Ausgehärteter Lack wird mit Brennspritus oder Aceton entfernt.

Lagerung: Über 5°C aber nicht über 30 °C. Wird durch Frost und direktem Sonnenlicht.beschädigt.

Haltbar: 9 Monate, ungeöffnet, frostfrei, maximum 30°C.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir bei Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bei Erfahrungen und beziehen sich auf Standardbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit Verkäufer oder Producent einzuholen. Für die Verarbeitung kann keine Garantie übernommen werden und die Dokumentation liegt in der Verantwortung des Handwerkers. Erfahrungsgemäß können beim Überarbeiten von Fußböden unerwünschte Effekte auftreten, obwohl die Arbeiten gemäß den Regeln für gute handwerkliche Ausführung ausgeführt werden. Daher wird dem Auftragnehmer empfohlen, diese Effekte auf der für den Kunden erforderlichen Ebene zu berücksichtigen. Empfehlungen der Hersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen jeder neuen technischen Information verliert die alte Ausgabe ihre Gültigkeit.

Anwendung:

Floorcoat QUICK BASE ist ein schnell trocknender Lack zur Grundierung von Parkett-, Dielen- und Dielenböden, bei denen eine Belüftung während der Verarbeitung möglich ist. Alternativ sollte Atemschutz verwendet werden. Vermeiden Sie das Rauchen und Elektrowerkzeuge im Arbeitsbereich und in angrenzenden Räumen.

Die Verwendung von Grundierung in einem Anstrichsystem, sowie das Erreichen eines stabilen Klimas in den Räumen, reduziert das Risiko von Seitenverklebungen. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass Seitenverklebungen vermieden werden können, aber das Risiko wird minimiert.

Gebrauchsanweisung:

Prüfen Sie bei frisch geschliffenen Böden, ob die Oberfläche sauber, trocken und frei von Unebenheiten ist. Vor dem Lackieren gründlich staubsaugen. Der Lack wird vor dem Auftragen geschüttelt und erst 3 Minuten danach aufgetragen. Der Lack wird bei 20 °C ± 5 °C und 55 % relativer Luftfeuchtigkeit aufgetragen. Während des Trocknens muss für eine gute Belüftung gesorgt werden, um störende Gerüche zu vermeiden. Der Lack muss vor dem Überlackieren vollständig trocken sein.

WENN WIR NICHT GARANTIEREN KÖNNEN, DASS KEINE ABWEICHENDE BEDINGUNGEN VORHANDEN SIND, MACHEN SIE IMMER EINE PROBE-ANSTRICH UND KONTROLLE, UM LACK-HAFTUNG UND VERLAUF ZU SICHERN.

WICHTIG: Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts.

Inbetriebnahme des Bodens:

Nicht ohne Decklack verwenden. Sorgfältige Anwendung des Bodens während die ersten 24 Stunden.

Bodenreinigung:

Durch Staubsaugen oder mit einem gut ausgewrungenen Tuch mit Wasser oder einer milden neutralen Seifenlösung wischen. Verwenden Sie keine Grundreiniger, Salmiak oder andere stark alkalische Reinigungsmitteln.